シリーズ	MAP	
特長		
型式	MAP 4000-000-101	MAP 4010-000-101
動作電圧 / 電力	10...30V AC/DC ± 10% / 10VA	80..250V AC/ DC ± 10% / 10VA
表示桁数	-99 999...999 999	
LED	赤色 / 高さ 14mm	
入力電圧	0...60 / 150 / 300 mV	
入力抵抗	0...100 / 1K /10K / 100K Ω または 5...105 Ω	
可変抵抗	500 Ω（最小）	
温度ドリフト	typ.100 ppm/K	
外形寸法	96 x 48 x 120 mm	
取付加工寸法	90.5 x 45 mm	
ネジ端子	0.5 mm^2	
使用周囲温度	0...+60 ℃	
保護構造	IP65	
備考	RS-232C 及び RS-485 のシリアルインターフェースもございます	

型式の注文方法

ご注文の際は、下記の型式例に従ってご注文下さい。

■ MAP シリーズ

MAP - 4000 - 000 - 101

シリーズ　①コンパレータ　②アナログ信号出力

①コンパレータ	0	コンパレータなし
	1	2 リレー（2 x ON）
	2	4 リレー（2 x ON、2 x スイッチ）
②アナログ信号出力	0	アナログ出力なし
	1	アナログ出力あり